

3260.SH	HOSINE	股票代码:60
甲 基 二 氯 硅 烷 (MD)		
性能及用途	产品名称: 甲基二氯硅烷	
性能及用途: 主要用于生产有机硅油、有机硅涂料及有机硅橡胶。	分子式: CH ₃ SiCl ₂ H	分子 量: 115
		CAS编号: 75-54-7
包装及贮存	产品标准: GB 19152-2003	
沸点: 47.6°C	PR值: 遇水反应生成HCl	
自然温度: 29.0°C	水溶性: 遇水反应	
爆炸上限[% (V/V)]: 6.5		稳定性: 指定使用和存储条件下 (密闭容器内), 稳定。
爆炸下限[% (V/V)]: 55		禁配物: 氧化剂、水、碱、高锰酸钾、一氧化铅、铜氧化物或银氧化物。有水存在时, 腐蚀。
蒸汽压: 47.1kPa (20°C)	外观: 无色透明、有强烈刺激性气味的液体	
结构式:		
下反应有造成火灾和爆炸的危险)。		
技术指标:	项目	指标
	甲基二氯硅烷质量分数 %	≥ 99.5
	二甲基氯硅烷质量分数 %	≤ 0.30
	四氯化硅质量分数 %	≤ 0.20
		聚合危害: 不聚合